

APDatec 910 blaugedeckt

Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12

- Anwendungen** Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Schweißtechnik, Fahrzeugbau, Kompressoren
- Konstruktion** PA, Blau, deckend
- Temperatur** -40°C bis 90°C
- Eigenschaften** gute Temperaturbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
2	4	1,00	20	40,00	1,00	100	910B0041000
2	4	1,00	20	40,00	0,50	50	910B0041050
3	5	1,00	25	35,00	1,35	100	910B0051000
4	6	1,00	30	25,00	1,60	100	910B0061000
4	6	1,00	30	25,00	0,80	50	910B0061050
6	8	1,00	40	20,00	2,26	100	910B0081000
6	8	1,00	40	20,00	1,13	50	910B0081050
8	10	1,00	60	15,00	3,00	100	910B0101000
9	12	1,50	75	17,00	2,65	50	910B0121550
10	12	1,00	60	13,00	1,80	50	910B0121050
11	14	1,50	85	14,00	6,20	100	910B0141500
27	4	0,65	20	30,00	0,50	50	910B0040650