

APDatec 910 schwarz

Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12

Anwendungen Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft

Konstruktion PA, Schwarz, deckend

Temperatur -40°C bis 90°C

Eigenschaften gute Temperaturbeständigkeit, glatte Außenlage, glatte Innenlage



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
2	4	1,00	20	40,00	1,00	100	910S0041000
2	4	1,00	20	40,00	0,50	50	910S0041050
4	6	1,00	30	25,00	1,60	100	910S0061000
4	6	1,00	30	25,00	0,40	25	910S0061025
4	6	1,00	30	25,00	0,80	50	910S0061050
6	8	1,00	40	20,00	2,26	100	910S0081000
6	10	2,00	50	20,00	5,30	100	910S0102000
6	10	2,00	50	20,00	2,65	50	910S0102050
8	10	1,00	60	15,00	3,00	100	910S0101000
8	10	1,00	60	15,00	1,50	50	910S0101050
8	12	2,00	80	40,00	6,60	100	910S0122000
10	12	1,00	60	13,00	1,80	50	910S0121050
11	14	1,50	85	14,00	6,20	100	910S0141500
11	14	1,50	85	14,00	3,10	50	910S0141550
12	15	1,50	90	15,00	6,20	100	910S0151500
27	4	0,65	20	30,00	0,36	50	910S0040650